



**STRANDPLANBESkrivNINGAR OCH BESTÄMMELSER
PANTAKAIVAMERKINNÄTT JA MAALÄYKSET**

Rekultuonkorntade, som bcr bevaras i naturlililänd.
Vihklysaline, joka tulee säilyttää luonnollisessa



RA
Kvaternområde för redovisat blder. På byggnadsplats får uppföras envålnings
kvarter eller bldbyggnader, som värtbyggnad under 20 m värtbyggnad
höjden och som bldbyggnad under 20 m värtbyggnad höjden. Särskilt
pöls är 80 m². Vid grundläggning av byggnad eller andra anläggningar får förtör-
ens höjdförändringen inte ändras. Byggnaderna bör ha åskak. Höjdså tillräna höjd
pöls betonen är 240 cm.

Loma asuunon kortteilaie. Korttein tulovälvä rakennuspaikalle saa rakentaa
kvarterin on alle 20 m² asuunon rakentaa erillinen rakennuspaikka. Suu. pöls
kennuspaikalla on 80 m². Rakennuksen perustamien värien oiaa
oia harjakko. Rysästäköks ei saa ylittää 240 cm.

Föriländet mellan lätvårens och våglinans projektioler a,b,bör värt 0,75-0,85
betonnen höjdnäss mte.

Kallio- ja senhöijön projektiolen eunde a,b tulee oia 0,75-0,85. Maaläy-
köskee värt rakennuksen pätkänoia, eka värtäoia tai saunaa, joka on lassaipera.

Föriländet a,b mellan byggnadens bndd (a) och länd (b) bör värt eika 1,2. I
anläggning till sugörörmen kan byggas höjdnäss och betuu. Byggnaderna bör
uppföras i 1:a och bldfördes. Avenvärt kan byggnaderna uppföras av stock-
timmer eller trä. Byggnaderna bör värt byggas av trä. Byggnaderna bör värt
svart eller grått till färgen. Det lämpigaste stämmerdelar är svart eller grått
Om man bldger plattak, bör det målas svart eller grått, inom det är eller byggande.
Byggnaderna bör värt omkulde eller mökdruna. Sockelns eller grundpelvårens höjd
lär värt högt 0,80 m.

Rakennuksen evooyden (a) ja pötköden (b) eunde tulee oia ikämälän 1,2. Rak-
taa pötsä ja lätvönd pötsyväandöitä. Värtköksössi vöddän rakennuskei tteä
hinestä. Rakennuksen värt tulee oia luonnollinen hamaa, lumina värtä tai
pötköä. Byggnaderna bör värt byggas av trä. Byggnaderna bör värt
svart eller grått till färgen. Det lämpigaste stämmerdelar är svart eller grått
Om man bldger plattak, bör det målas svart eller grått, inom det är eller byggande.
Byggnaderna bör värt omkulde eller mökdruna. Sockelns eller grundpelvårens höjd
lär värt högt 0,80 m.

Fig. 5 m utvärder det strandplanerörne som treställiken gälvir.
5 m sen arakakare värtän ulöppöden oia värt, joka värtäoimänen köckein.

29
Kvarter, kvaternområde och områdesgränser.
Korttein, kortteinosan ja alueen raja.

I
Kvaternområde och områdesgränser.
Korttein, kortteinosan ja alueen raja.

4
Kvaternområde och områdesgränser.
Korttein, kortteinosan ja alueen raja.

ALLMÄNNÄ BESTÄMMELSER:

AVFALLSHANTERING OCH VATTENSKYDD
En avräde med sluten avfallshövläve är rine pötsens närmare än 15 m från
grönnen. Avfall, som uppkärd på omräde, skall transporteras till avfallshövläve
söder om avfallshövläven. Särskilt för avfallshövläven är det nödvär att anlägga en kompost. Bran-
soder om avfallshövläven. Särskilt för avfallshövläven är det nödvär att anlägga en kompost. Bran-
avfall kan användas.
Avspösväten kan släppas i jorden, men på så sätt att det inte merer i luften eller
illvärtörög, utan så att det näröres i jorden dock tillräckligt långt bort från
värtörög.
MÄLÖBESTÄMMELSER
P2 byggnadspötsen är redovisad och bdsöge rine avdögnas utom om det är
P2 byggnadspötsen är redovisad och bdsöge rine avdögnas utom om det är
P2 byggnadspötsen är redovisad och bdsöge rine avdögnas utom om det är
P2 byggnadspötsen är redovisad och bdsöge rine avdögnas utom om det är

YLEISMAÄRÄYKSET:

JÄRHOULLTO JA VESINSUOJELU
Kvaternområde, jossa on oiaa lähe sika, ei saa söllytää 15 m lähemmäksi
maapötsä. Alueella muodostetaan jätteen om kuloitena kaatopaikalle. Kompostoi-
vie jätettä värtän vöddän perustaa kompost. Jätteen pötsä on keilitty. Jätteen
keröoet vöddän pätkästä maahan, kakeren rime, ette jätteen pätkä keröohtä tai
vötsössi, vaan mryyrtään maahan mörön läpänä vötsössi.
MÄSEMANSUOJELU
Rakennuspaikalle pötsä ja pötsä ei saa pötsä alle ei oia värtörögä
tas rakennuksen lumilla. Pötsä ja pötsä ei saa lassa m, eika näiden jätöen.
Kommutuu luonnollisella kasvövärtä.

Fastställd genom länsstyrelsens beslut BA-1943, 15.11.1989
Vänvösettu läänhalkuksen päätöksellä BA-1943, 15.11.1989

KORSHOLM MUSTASAARI

LILLA NIKERSGRUND, LEDBÅDAN - KUTUBÅDAN

**STRANDPLAN, ÄNDRING OCH UTVIDGNING
PANTAKAIVA, MUUTOS JA LAAJENNUS**

STRANDPLANÄNDRINGEN OÄLLER DEL AV REKREATIONSSOMRÅDE PÅ LILLA NIKERS-
GRUND.
STRANDPLANÄNDRINGEN OÄLLER OMRÅDEN PÅ LILLA NIKERSGRUND OCH LEDBÅDAN-
KUTUBÅDAN, SOM I TIDIGARE PLANFÖRSLAG LÄMNAVS UTAN FÄSTFÄLLESE.
PANTAKAIVAN MUUTOS KOSKEE OSA LILLA NIKERSGRUNDIN VIRKISTYSAUESTA.
PANTAKAIVAN LAAJENNUS KOSKEE NIITÄ ALUEITA LILLA NIKERSGRUNDILLA JA LEDBÅ-
DAN KUTUBÅDANILLA, JOITKA AIKASBMASSA KAAVOITUSVAHERSSA ON JÄLETTY VÄH-
VISTAKAIVATA.
GENÖV ÄNDRINGEN OCH UTVIDGNINGEN AV STRANDPLANEN BILDAS KVARTERET 29 SAMT
TILL DELTÄ ANGRÄNSANDE REKREATIONSSOMRÅDEN.
PANTAKAIVAN MUUTOKSELLA JA LAAJENNUKSELLA MUODOSTUVAT KORTTELU 29 SEKA
SIHEN LIITTYVÄT VIRKISTYSAUESET.

SKALA
MITTAKAAYA
1:10 000
KORSHOLM
MUSTASAARI
6.5.1988

